

THE BEST SOLUTION for Material Handling



KENEX

산업용 타이어의 새로운 표준

NEXEN NEXEN CORPORATION

넥센이 보증하는 새로운 표준

KENEX

BRANDED BY NEXEN

지게차타이어의 표준을 만들어 온 넥센
산업용타이어의 새로운 대안을 제시합니다.



타이어 규격			외경 mm	폭 mm	최대하중중량(kg)				공기압	
사이즈	PR	림(휠)			* 지게차		기타차량		kPa	psi
					전륜	후륜	10km/h	25km/h		
5.00 - 8	10	3.50D	470	137	1150	970	-	-	1000	145
18 x 7 - 8	14	4.33R	465	173	1505	1270	-	-	970	140
18 x 7 - 8	16	4.33R	465	173	1695	1450	1450	1055	1000	145
6.00 - 9	12	4.00E	540	160	1675	1415	1415	1045	1030	149
6.50 - 10	12	5.00F	590	175	1895	1600	-	-	1000	145
7.00 - 12	14	5.00S	676	190	2590	2190	2190	1610	1000	145
23 x 10 - 12	16	8.00G	597	254	3220	2720	2720	2005	970	140
7.00 - 15	14	5.5	750	200	3140	2655	2655	1955	1000	145
8.15 - 15 (28 x 9 - 15)	16	7.0	710	220	3115	2630	2630	1940	1000	145
8.25 - 15	14	6.5	840	235	3775	3185	3185	2350	830	120
8.25 - 15	16	6.5	840	235	4050	3450	3450	2520	925	134
300 - 15	20	8.0	840	300	5940	4990	4990	3675	930	135
7.50 - 16	12	6.00G	805	215	3195	2700	2700	1990	790	115

* 좌식 지게차 (Counter Balanced Forklift Truck) 기준, 25km/h 이하 주행 조건

NEXEN 주식회사 넥센

서울영업팀

07594 서울특별시 강서구 마곡중앙로 177 넥센유니버시티
T. 02-6969-5630~4 F. 055-608-6157

부산영업팀

50932 경남 김해시 김해대로 2595
T. 055-723-8720~4 F. 055-608-6157

www.nexensolidtire.co.kr