



NEXEN POB



OE Supplying

실내 작업장을 위한 스틸밴드 타이어

실내 작업장에 안성맞춤

고성능 Tread Comp'd 실내에서 더욱 뛰어난 마모성능
최적의 조향성과 안정성 노면과의 접지압력 최적화 설계
Low RR 전동차량에 적합한 최적의 구동성

Steel Band 역시 기술력

표준 Steel Band 사용 국제 규격의 표준 스틸 밴드
림 호환성 향상 기술과 경험을 바탕으로 한 전용 설계
Steel Band 오염 방지 독자적인 오염 방지 코팅 기술 적용

다양한 패턴과 디자인

Traction Pattern MTP, MS

Smooth Pattern PL, Rib




MTP



MS



PL



RIB



다양한 Pattern

접지압력 최적화

오염 방지 코팅

표준 Steel Band

고성능 Tread Comp'd

전동차량을 위한
Low RR 구현



NEXEN POB



PATTERN : TRACTION (MTP, MS) & SMOOTH (PL, RIB)

SIZE		MTP	MS	PL	RIB	외경 (mm)	폭 (mm)	최대허용중량(kg)								중량 (kg)
								~10km/h		~16km/h		~25km/h		~16km/h		
inch	mm							전문	후륜	전문	후륜	전문	후륜	기타차량		
CASTER																
	178X73			O		178	73	320						3.9~6.5		
	180X75				O	180	75	320						7.8		
	204X70				O	204	70	350						8.0		
	204X76				O	204	76	370						7.6~7.9		
	254X60			O		254	60							7.8		
	254X100				O	254	100	980						6.0		
	255X120				O	255	120	1350						9.1		
POB																
9X5X5	229X127-127			O		229	127	960	790	855	715	695	570	680	6.6	
	254X100				O	254	100							6.5		
	254X102			O		254	102							8.7		
	254X114				O	254	114							6.9		
10X5X6¼	254X127				O	254	127							7.8		
10X4¾X6½	254X121-165.1			O		254	121	950	780	845	710	690	565	675	7.1	
10X5X6½	254X127-165.1	O		O		254	127	1010	830	905	760	735	605	725	7.1	
10½X5X6½	267X127-165.1			O		267	127	1070	880	960	810	780	640	770	8.2	
	255X120				O	255	120							9.1		
	280X135		O		O	280	135							9.6		
	300X80			O		300	80							6.2		
12X5X7⅙	305X127		O		O	305	127							9.3		
12X5¾X7⅙	305X145		O		O	305	145							10.7		
	305X152				O	305	152							13.5		
12X4½X8	305X114-203.2			O		305	114	1040	855	930	780	755	620	745	8.8	
12X5½X8	305X140-203.2			O		305	140	1340	1100	1195	1005	970	795	955	10.9	
	315X145		O		O	315	145							11.7		
	330X145				O	330	145							13.6		
	343X140				O	343	140							13.3		
13½X5½X8	343X140-203.2	O	O	O		343	140	1510	1240	1345	1130	1095	895	1080	12.9	
	343X152				O	343	152							20.0		
13½X6X8	343X152-203.2		O			343	152	1560	1280	1380	1160	1120	920	1115	14.1	
14X4½X8	356X114-203.2	O		O		356	114	1170	960	1045	875	850	695	830	11.1	
14X5X10	356X127-254			O		356	127	1335	1095	1195	1000	970	795	955	11.8	
	380X165				O	380	165							18.0		
	382X142		O			382	142							16.6		
16X5X10½	406X127-266.7	O	O	O		406	127	1510	1240	1345	1130	1095	895	1080	13.4	
16X6X10½	406X152-266.7	O	O	O		406	152	1910	1570	1710	1435	1390	1140	1360	16.5	
16X7X10½	406X178-266.7			O		406	178	2325	1910	2070	1740	1685	1380	1660	22.0	
15X5X11¼	381X127-285.8			O		381	127	1390	1140	1240	1040	1010	830	990	12.8	
15X6X11¼	381X152-285.8			O		381	152	1715	1410	1530	1285	1245	1020	1225	14.7	
16¼X5X11¼	413X127-285.8	O		O		413	127	1530	1250	1360	1145	1105	905	1090	14.5	
16¼X6X11¼	413X152-285.8	O	O	O		413	152	1920	1580	1715	1440	1395	1140	1370	16.8	
16¼X7X11¼	413X178-285.8		O	O		413	178	2325	1900	2060	1735	1680	1380	1650	20.3	

* 최대허용중량 중 전륜, 후륜 항목은 좌식지게차(Counter Balanced Forklift Truck) 기준이며 25km/h 이하 주행 조건입니다.
* 기타 차량의 경우 반드시 제조사에 호환여부를 확인하시기 바랍니다.
* 적용 패턴에 따라 타이어 사이즈 및 중량에 차이가 있을 수 있으며, 일부 일체형 제품은 허브 중량을 포함하고 있습니다.



PATTERN : TRACTION (MTP, MS) & SMOOTH (PL, RIB)

SIZE		MTP	MS	PL	RIB	외경 (mm)	폭 (mm)	최대허용중량(kg)							
inch	mm							~10km/h		~16km/h		~25km/h		~16km/h	
POB								전륜	후륜	전륜	후륜	전륜	후륜	기타차량	
	405X130-305			O		405	130	1510	1240	1350	1135	1095	900	1080	12.5
17X5X12 $\frac{1}{8}$	432X127-308			O		432	127	1570	1290	1400	1180	1145	935	1120	14.7
17X6X12 $\frac{1}{8}$	432X152-308		O			432	152	1980	1630	1770	1485	1435	1180	1410	17.8
18X5X12 $\frac{1}{8}$	457X127-308		O	O		457	127	1640	1350	1470	1230	1195	980	1170	17.1
18X6X12 $\frac{1}{8}$	457X152-308	O	O	O		457	152	2100	1720	1870	1575	1525	1250	1500	19.7
18X7X12 $\frac{1}{8}$	457X178-308	O	O	O		457	178	2550	2100	2280	1910	1855	1520	1820	23.0
18X8X12 $\frac{1}{8}$	457X203-308	O	O	O		457	203	3000	2475	2680	2250	2180	1790	2150	26.7
18X9X12 $\frac{1}{8}$	457X229-308		O	O		457	229	3450	2850	3090	2600	2510	2060	2475	30.0
21X5X15	533X127-381		O			533	127	1840	1510	1640	1385	1335	1095	1320	20.4
21X6X15	533X152-381		O	O		533	152	2350	1930	2100	1765	1710	1400	1680	24.3
21X7X15	533X178-381	O	O	O		533	178	2875	2350	2560	2150	2085	1710	2050	32.3
21X8X15	533X203-381	O	O	O		533	203	3375	2775	3025	2540	2455	2015	2425	35.7
21X9X15	533X229-381			O		533	229	3900	3200	3475	2920	2830	2320	2775	43.6
20X8X16	508X203-406.4		O	O		508	203	3010	2470	2685	2255	2185	1790	2150	30.8
20X9X16	508X229-406.4		O			508	229	3445	2830	3075	2580	2500	2050	2460	34.3
22X8X16	559X203-406.4		O			559	203	3500	2875	3130	2625	2545	2085	2500	38.5
22X9X16	559X229-406.4	O	O	O		559	229	4050	3325	3600	3025	2930	2400	2875	42.6
22X12X16	559X305-406.4	O		O		559	305	5625	4625	5030	4225	4090	3350	4025	59.0
	645X250-410			O		645	250	4810	3930	4180	3430	3400	2720	3125	72.4
28X16X20	711X406-500			O		711	406	9735	8000	8695	7300	7055	5795	6950	134.3
28X12X22	711X305-559			O		711	305	6740	5540	6020	5060	4900	4015	4820	78.3
40X16X30	1016X406-762			O		1016	406	12420	10160	10810	8870	8550	7095	8060	152.8

* 최대허용중량 중 전륜, 후륜 항목은 좌식지게차(Counter Balanced Forklift Truck) 기준이며 25km/h 이하 주행 조건입니다.

* 기타 차량의 경우 반드시 제조사에 호환여부를 확인하시기 바랍니다.

* 적용 패턴에 따라 타이어 사이즈 및 중량에 차이가 있을 수 있으며, 일부 일체형 제품은 허브 중량을 포함하고 있습니다.